

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Агрегат Thermeco TH-LO240-2D-LK

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/agregat-thermeco-th-lo240-2d-lk>



### Описание

- Низкотемпературный агрегат Thermeco TH-LO240-2D-LK устанавливается в холодильную камеру с внутренним объемом от 7 до 10,8 м.
- куб.
- Комплект оборудования включает в себя компрессорно-конденсаторный блок TFH2480Z, воздухоохладитель CSEH303B70ES.
- и блок мониторинга Indis.
- Параметры ККБ: материал корпуса: оцинкованный металл с порошковым напылением, устойчив к ультрафиолетовому излучению; всасывающая линия: теплоизоляция, запорный вентиль, фильтр; жидкостная линия: запорный вентиль, смотровое стекло, фильтр-осушитель; ресивер жидкого хладагента: обратный клапан на входе, запорный вентиль на выходе, аварийный клапан (ГОСТ); виброизоляция корпуса с помощью битумной мастики; теплоизолированный отделитель жидкости; маслоотделитель с электроподогревом и теплоизоляцией; регулятор давления конденсации на линию нагнетания и дифференциальный клапан; герметичный поршневой компрессор Tecumseh производства (Европа), заправленный маслом, с вентилями "Rotalock" и встроенным реле тепловой защиты и подогревателем картера; напряжение: 380В; конденсатор микроканальный производства (Европа) с 6-полюсным вентилятором Ziehl-Abegg или EBM и регулятором скорости вращения; шкаф управления

имеет пускозащитную аппаратуру для цикла с откачкой, реле задержки, реле контроля фаз, регулируемое реле высокого и низкого давления.

- Характеристики воздухоохладителя: металлический корпус; электрическая оттайка; хладагент: R404A; температура воздуха: -18.
- 0 °C / -20.
- 1 °C; расход воздуха: 2520m<sup>3</sup>/час; энергопотребление: 105 Вт; длина струи: 1 x12 м; внутренний объем: 1,8 л; диаметр вентилятора: 300 мм; материал трубок: медь; патрубки: 16мм-16мм; напряжение: 220 В.
- Система мониторинга Indis Один блок подключается ко всей технике, размещенной в помещении средней площади.
- Система соединяется с оборудованием с помощью микродатчиков, которые контролируют параметры температуры, оттайки, фиксируя любые отклонения от нормы и ликвидируя сбои.

### **Характеристики**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Страна                                | Россия                       |
| Напряжение                            | 380 В                        |
| Тип охлаждения                        | Динамическое (Вентилируемое) |
| Размер внутреннего блока без упаковки | 1865x565x283                 |
| Размер наружного блока без упаковки   | 1225x536x915                 |
| Вес внутреннего блока нетто           | 21 кг                        |
| Вес наружного блока нетто             | 140 кг                       |
| Модель компрессора                    | TFH22480Z                    |
| Объем ресивера                        | 9 л                          |
| Хладагент                             | R404a                        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.