

Описание товара Термоусадочный танк ST-6050



Описание

- Термоусадочный танк ST-6050 используется для упаковки различных продуктов (свежее мясо, мясные деликатесы, сыры и пр
-) в вакуумную упаковку со скин эффектом
- Для термотанка должны использоваться специальные вакуумные термоусадочные пакеты – при нагревании такие пакеты быстро сокращают свою площадь и в результате плотно облегают упаковываемый продукт, принимая его форму
- Термотанк используется в линии с вакуумным упаковочным аппаратом – вакуумный упаковщик создает первичную вакуумную упаковку, затем пакет с продуктом помещается на платформу танка и опускается в емкость с горячей водой на 2-3 секунды, этого времени, как правило, достаточно для усаживания пакета
- Время погружения и температуру воды можно регулировать, обычно температура воды устанавливается около 90 градусов
- Объем танка составляет 140 литров, максимальная нагрузка не должна превышать 100 кг, глубина погружения платформы составляет 300 мм, привод электрический
- Технические характеристики Термоусадочный танк ST-6050 □ Смотрите также Термоусадочная упаковочная машина BSF-5540 Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-5540A Термоусадочный тоннель BS-4525A Термоусадочный тоннель BS-6535LA Термоусадочные тоннели для групповой упаковки серии BS-6040

Характеристики

Напряжение	380 В, 50 Гц, 25А
Мощность	9 (кВт)
Температура	0–399°C, регулируемая
Емкость бака	140 л

Размеры бака	500*600*498 (мм)
Материал	AISI 304
Нагрузка	100 кг
Управление	Авто / ручное
Авто	Регулируемая задержка между циклами в диапазоне 0–99 сек
Ручное	Подъём и опускание
Ход	300 мм
Защита от низкого уровня	Отключение нагрева при низком уровне воды и загорание индикатора

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.