

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Denko DHMULT-30/3

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/\\_denko\\_dhmult\\_30\\_3](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_denko_dhmult_30_3)



### Описание

Наружный блок Denko DHMULT - 30/3 может обслуживать работу до трех внутренних блоков обмениваясь с ними хладагентом требуемой температуры для осуществления либо охлаждения, либо обогрева помещений. За счет инверторного компрессора вся мульти-система использует гораздо меньше электроэнергии, а настройка происходит в большем диапазоне частот.

### **Особенности и преимущества Denko DHMULT-30/3:**

- DC inverter
- Покрытие теплообменника Golden fin
- Компактный дизайн
- Класс энергоэффективности
- Компрессор GMCC Toshiba
- Уровень шума от 24 дБ

### Характеристики

Модель кондиционера

30 (до 90 м.кв)

Площадь помещения	90 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Япония
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	7.9 кВт
Мощность обогрева	8.2 кВт
Максимальная длина трассы	60 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	3
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внешнего блока)	30.2 × 82.2 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	46 кг
Вес	46 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.