

Описание товара Фанкойл кассетный Kitano KP-Ume II+-4W2P-50



Описание

Кассетные фанкойлы Kitano являются идеальным решением для использования в помещениях с подвесными потолками типа Армстронг или подвесными потолками другой конструкции. Кассетные фанкойлы с четырехсторонней раздачей воздуха предназначены для работы в системах кондиционирования на охлажденной воде и обеспечивают охлаждение или нагрев воздуха, фильтрацию, а также эффективное распределение воздуха и их рекомендуется использовать в помещениях общественного назначения, например, в магазинах, офисах, конференц-залах, больницах, школах и ресторанах. Воздух поступает в агрегат через решетку, расположенную в центральной части, а охлажденный воздух раздается по четырём направлениям через воздушораспределительные жалюзи. Максимальный комфорт обеспечивается при установке данного кассетного блока в центре помещения. Декоративная панель кассетного фанкойла имеет привлекательный внешний вид и элегантно вписывается в любой интерьер.

Особенности и преимущества Kitano KP-Ume II+-4W2P-50:

- Все фанкойлы специально разработаны для встраивания в подвесной потолок. Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали, что препятствует появлению коррозии. Так же, имеет полиэтиленовую тепло- и звукоизоляцию
- Решетка забора воздуха, лицевая часть и регулируемые лопасти изготовлены из высококачественного пластика белого цвета
- Центробежный вентилятор с очень низким уровнем шума и необслуживаемыми шарикоподшипниками. Рабочее колесо и двигатель вентилятора динамически и статически сбалансированы по двум плоскостям. Вентилятор снабжен защитной решеткой для повышения безопасности во время обслуживания
- Теплообменник Изготовлен из цельнотянутых медных труб с алюминиевым оребрением,

отличающимся аэродинамическим профилем

- Все фанкойлы серии Ume II+ с расходом воздуха более 850м³/час оборудованы разъемом для подключения воздуховода. Подача свежего воздуха обеспечивает комфортный и здоровый микроклимат в помещении
- Легко извлекаемый моющийся фильтр из синтетического материала
- Встроенный в блок центробежный насос с поплавковым клапаном с повышенным напором входит в стандартную комплектацию
- Микропроцессорное регулирование: В стандартной комплектации кассетные фанкойлы оборудованы платой управления и беспроводным ИК пультом с широкими возможностями регулирования – 5 режимов работы, таймер, функция сна и многие другие. При установке опциональной сетевой платы, становится доступно групповое управления (до 64 блоков) и подключение к системе диспетчеризации по протоколу ModBus.

Характеристики

Тип фанкойла	Кассетный
Страна производителя	Китай
Мощность охлаждения	4.5 кВт
Мощность обогрева	6.75 кВт
Присоединительный размер	3/4"
Расход воды, л/ч	0.94
Количество труб фанкойла	2
Модель фанкойла	Kitano Ume II
Потребляемая мощность (обогрев)	0.076 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.076 кВт
Высота	26 см
Ширина	57 см
Длина	57 см
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума, дБ	45
Электропитание	220-240/1/50
Вес	21 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	12 мес.
Цвет	белый

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.