

Описание товара Индикатор весовой CAS CI-600D



Описание

Весовой индикатор **CAS CI-600D** используется совместно с платформенными, автомобильными, бункерными и упаковочными весами на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах и в транспортных компаниях. Модель оснащена цветным 4.3" TFT LCD-дисплеем.

Особенности:

- Подключение 2 порта RS-232 (COM1, COM2)
- Интерфейс подключения датчиков RS-485
- Сохранение до 99 товаров
- Клавиатура: 10 цифровых клавиш, 9 функциональных клавиш
- Подключение до 10 тензодатчиков (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)
- Усреднение показаний нестабильных грузов: можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
- Использование ID товаров
- Резервное копирование данных на USB
- Ввод тары с клавиатуры
- Работа с цифровыми датчиками
- Функция диагностики
- Диагностика отдельных датчиков системы
- Встраивание в шкаф

Характеристики:

- Температурный режим: от -10 до 40 °C
- Класс точности: III, IV
- Число разрядов индикации результата взвешивания: 7
- Высота цифр: 13 мм

- Скорость передачи данных: 9600-115,200 бит/сек.
- Напряжение: 9В DC
- Максимальное число поверочных делений весов (nind): 10000
- Длина кабеля, соединяющего датчики с устройством, не более: 1000 м
- Габариты: 192x98x190 мм
- Вес: 1,8 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi
- Аналоговый выход 4..20мА / 0..10V

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.