

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Сплит-система холодильная Belluna S360 W Эконом (с зимним комплектом)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_belluna_s360_w_



Описание

Сплит-система **Belluna S360 W Эконом с зимним комплектом** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Холодильная машина состоит из наружного блока, внутреннего блока и щита управления. Для работы сплит-системы толщина пенополиуретановых панелей в холодильной камере должна быть не менее 80 мм.

Особенности:

- Зимний комплект с подогревом картера компрессора: для эксплуатации холодильной машины на улице в зимнее время при температуре до -40 °С предназначен для:
 - Поддержания постоянного стабильного давления конденсации для работы наружного блока на улице при низких температурах
 - Поддержания плюсовой температуры компрессора в момент стоянки оборудования
- Выносной пульт управления с отдельным автоматом защиты по высокому току
- Отделитель жидкости перед компрессором: защита компрессора от гидроудара жидким фреоном и выхода его из строя

- Вальцовочные соединения не требующие пайки при установке
- Защитные функции:
 - Защита по высокому давлению
 - Авария утечки фреона
 - Дополнительная защита компрессора от перегрева
- Наружный блок уличного исполнения: не требуется установка защитного козырька
- Сниженный уровень шума наружного блока: возможность устанавливать в спальных районах
- Наличие фреона в системе

Дополнительные характеристики:

- Энергопотребление: 4,8 кВт/ч
- Объем холодильной камеры:
 - При 2°C: 75 м³
 - При 5°C: 104 м³
- Диаметр труб:
 - Жидкость: 9,52 мм
 - Газ: 19,05 мм
- Условия окружающего воздуха:
 - Температура: от -40 до 45°C
 - Относительная влажность: до 75%.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	220 В
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от 2 до 22 °C
Потребляемая мощность	4.89 кВт
Холодопроизводительность	9429 Вт
Ширина внутреннего блока	1600 мм
Глубина внутреннего блока	690 мм
Высота внутреннего блока	235 мм
Ширина внешнего блока	940 мм
Глубина внешнего блока	340 мм
Высота внешнего блока	1320 мм
Объем холодильной камеры	от 80 до 104 м ³
Хладагент	R410a

Вес внешнего блока (без упаковки)	91 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки)	44 кг
Старая цена	322635
Бренд	Belluna
Видео	https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456240639&hd=2&autoplay=0

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.