

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Energolux SAD60HD6-A/SAU60U6-A Duct 6

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/energolux\\_sad60hd6\\_a\\_sau60u6\\_a\\_duct\\_6](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/energolux_sad60hd6_a_sau60u6_a_duct_6)



### Описание

Высоконапорные сплит-системы Energolux серии Duct 6 работают без инвертора и обеспечивают микроклимат для помещений с площадью 160 м<sup>2</sup>. Небольшой внутренний модуль легко устанавливается за потолком, что ускоряет монтаж и дальнейший запуск. Для удобного способа управления в комплекте предусмотрен проводной пульт.

### **Особенности и преимущества Energolux SAD60HD6-A/SAU60U6-A Duct 6:**

- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Авторестарт
- Защита от утечки хладагента
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Таймер
- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
- Работа в режиме охлаждения и обогрева при температуре до - 15°C
- Проводной пульт ДУ в комплекте

- WiFi подготовка (WiFi ready).

## Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	151.9 кг
Площадь помещения	160 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	42
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	60 (до 150-160 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.59 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	2650
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Канальный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	62.5 × 120 × 38 см
Вес (внутренний блок)	52.2 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.33 кВт
Мощность обогрева	18.17 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	99.7 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Коэффициент эффективности COP	3.41

Коэффициент эффективности EER	2.45
Бренд	Energolux

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.