

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Royal Thermo RTFU-60LAKHN1 Forte

Integro



Описание

Напольно-потолочные сплит-системы Royal Thermo Forte Integro отличает универсальность: кондиционеры можно установить горизонтально на потолке или вертикально на стене.

При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей, что позволяет избежать сквозняков. Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15°C на улице.

В напольно-потолочных кондиционерах Forte Integro установлен подогрев картера компрессора, обеспечивающий безаварийную работу техники в холодное время года (для трёхфазных моделей 36-60 кВт).

Особенности и преимущества Royal Thermo RTFU-60LAKHN1 Forte Integro:

- Предустановленный зимний комплект
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Увеличенная длина трасс
- Turbo режим
- Объемный воздушный поток
- Таймер
- Автоматическая очистка
- Ночной режим
- Предварительный фильтр.

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Страна бренда | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 139 кг |
| Дисплей | Есть |
| Площадь помещения | 160 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 48 |
| Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 60 (до 150-160 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.4 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 2267 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Хладагент | R 410A |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.5 × 165 × 67.5 см |
| Вес (внутренний блок) | 39 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.8 кВт |
| Мощность обогрева | 17.58 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35 × 90 × 117 см |
| Вес (внешний блок) | 100 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 63 |
| Коэффициент эффективности COP | 2.52 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.03 |
| Завод | Midea |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Марка компрессора | GMCC |
| Внешнее статическое давление, Па | 160 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Таймер | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| I Feel | Нет |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.6 |
| Бренд | Royal Thermo |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.