

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Buderus Logalux SU 200 белый



Описание

Buderus Logalux SU 200 предназначен для создания эффективной системы горячего водоснабжения дома с невысокой потребностью. Это может быть семья из трех-четырех человек, проживающая в квартире или коттедже.

Облицовка бойлера сделана из стальных листов белого цвета. Его легко присоединить к различным котлам Будерус, создав единый по цвету кластер. В случае необходимости возможна дополнительная комплектация ребристым теплообменником или ТЭНом.

Buderus Logalux SU 200 предназначен для работы в закрытых отопительных установках; нагрев воды осуществляться только котловой водой. Баки-водонагреватели могут быть установлены рядом с отопительным котлом с правой или левой стороны.

Особенности и преимущества Buderus Logalux SU 200 белый:

- Высокоэффективная изоляция толщиной 50 мм из экологически чистого пенополиуретана минимизирует потери тепла;
- Защиту от коррозии обеспечивает теплоотражающая эмаль DUOCLEAN MKT и встроенный магниевый анод;
- Гладкотрубный теплообменник имеет большие поверхности нагрева;
- Люк большого размера для чистки и технического обслуживания расположен на передней стенке корпуса;
- Регулируемая заданная температура горячей воды;
- Легкий монтаж, благодаря теплоизолированным на заводе соединительным трубопроводам с уплотнениями, загрузочному насосу и обратному клапану;
- Возможность объединения в батарею 2-3 бойлеров.

Характеристики

Страна бренда	Германия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Длина	50 см
Ширина	50 см
Высота	97.8 см
Вес	45 кг
Дисплей	Нет
Мощность	31.5 кВт
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Материал корпуса	Сталь
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ монтажа	настенный
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Модель водонагревателя	Buderus Logalux SU
Температура горячей воды макс. °C	95
Давление на входе, атм	— 16
УЗО	Нет
Присоединительный размер	1"
Подводка	Сбоку
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Защита от перегрева	Да
Объем бака	200 л
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	0.9 кв. м.
Защитный анод	магниевый
Бренд	Buderus

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.